

## DESCRIPTION

Graisse extrême pression formulée à base de savon de lithium. Offrant une excellente résistance aux fortes charges et aux chocs. Assure une lubrification durable et une protection renforcée des mécanismes soumis à des conditions sévères.

## APPLICATIONS

Lubrification des roulements, paliers, axes, matériels industriels, agricoles, automobiles et équipements de manutention travaillant dans les conditions sévères.

# GRAISSE LITHIUM MULTI EP2



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	MULTIUSAGE 1	MULTIUSAGE 2	MULTIUSAGE 3	NORMES
Grade NLGI	1	2	2	
Couleur	Brune	Beige claire Ou Marron	Beige claire Ou Marron	Visuel
Aspect	Lisse	Lisse	Lisse	Visuel
Pénétration à 25 °C (ASTM)	310/340	265/295	220/250	NF T 60-132
Point de goutte, °C	>= 180	>= 180	>= 180	NF T 60-102
Nature de savon	Lithium	Lithium	Lithium	---
Résistance à l'eau	Insoluble	Insoluble	Insoluble	---
Limite d'utilisation, °C	-15 / +130	-15 / +130	-15 / +130	---
Viscosité de l'huile de base CST	>109	>109	>109	ASTM D 445

## NORMES

NLGI

## EMBALLAGES

180 Kg

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.