

DESCRIPTION

Graisse polyvalente haute performance formulée à base de savon de lithium. Elle assure une excellente lubrification et une protection durable des mécanismes. Résiste à l'eau, à l'oxydation et aux températures élevées (130 °C), garantissant une longévité accrue des équipements.

APPLICATIONS

Lubrification des roulements, paliers, axes, matériels industriels, agricoles, automobiles et équipements de manutention

GRAISSE MULTI USAGE N°2 LITHIUM



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	MULTIUSAGE 1	MULTIUSAGE 2	MULTIUSAGE 3	NORMES
Grade NLGI	1	2	2	
Couleur	Brune claire	Beige claire	Beige claire	Visuel
Aspect	Lisse	Lisse	Lisse	Visuel
Pénétration à 25 °C (ASTM)	310/340	265/295	220/250	NF T 60-132
Point de goutte, °C	>= 180	>= 180	>= 180	NF T 60-102
Nature de savon	Lithium	Lithium	Lithium	---
Résistance à l'eau	Insoluble	Insoluble	Insoluble	---
Limite d'utilisation, °C	-15 / +130	-15 / +130	-15 / +130	---
Viscosité de l'huile de base CST	>109	>109	>109	ASTM D 445

EMBALLAGES

180 Kg

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.