

## DESCRIPTION

Huile minérale mono grade de haute qualité spécialement formulée pour assurer une lubrification optimale des moteurs diesel et essence dans des conditions normales. Elle offre une excellente protection contre l'usure, la formation de dépôts et l'oxydation.

## APPLICATIONS

Moteurs diesel de poids lourds et tous moteurs de matériels de travaux publics, de construction, de carrières et de tracteurs agricoles.



# POWER PRO HD 40



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	POWER PRO HD 40
Grade SAE		40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	14
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	138
Indice de viscosité	ASTM D 2270	98
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	7.3
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 12
Point d'éclair °C	ASTM D 92	270

## NORMES

API CF



## EMBALLAGES

1L 2L 5L 20L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.