

POWER PRO HYPER FLEET 10W-40

DESCRIPTION

Huile moteur synthétique pour poids lourds, formulée avec une huile de base de haute qualité et des additifs de dernière génération.

Elle garantit une protection exceptionnelle du moteur dans les conditions d'exploitation les plus sévères et elle contribue à la réduction de la consommation de carburant.

APPLICATIONS

Moteurs Euro V/VI à faible teneur en cendres sulfatées (Low SAPS) requis par les systèmes de réduction des émissions tels que les filtres à particules diesel (DPF), la recirculation des gaz d'échappement (EGR), les catalyseurs de réduction catalytique sélective (SCR) et les dispositifs de post-traitement.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	POWER PRO HYPER FLEET 10W-40
Grade SAE		10W-40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	9.5 - 16.3
Viscosité à 40° C	ASTM D 5293	110
Indice de viscosité	ASTM D 2270	150
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	9.5
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 35
Point d'éclair °C	ASTM D 92	225
Cendres sulfatées	ASTM D 874	< 1.0



APPROBATIONS

VOLVO : VDS-4 / VDS-3
 MACK EO -M+
 MAN M 3575 / 3275
 RENAUT RVI RLD-3
 MTU TYPE 2.1
 MB 228.31 / 228.3
 CUMMINS CES 20081
 SCANIA LOW ASH
 CAT ECF 1A,2A,3



NORMES

API CJ-4/SN
 ACEA E9/E11



EMBALLAGES

20L 205L

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.