

## DESCRIPTION

Huile moteur multigrade à haute performance, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel de poids lourds. Sa formulation équilibrée assure une protection optimale dans les conditions les plus sévères d'exploitation.

## APPLICATIONS

Moteurs diesel de poids lourds et tous moteurs de matériels de travaux publics, de construction, de carrières et de tracteurs agricoles.



# POWER PRO

## SUPER TRUCK 15W-40



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	POWER PRO SUPER TRUCK 15W40
Grade SAE		15W-40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	14.0
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	104.5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	135
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	7.3
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 33
Point d'éclair °C	ASTM D 92	228

## NORMES

API CG-4

## EMBALLAGES

1L 5L 20L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.  
Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.