

# POWER PRO

## ULTIM TDX 15W40

### DESCRIPTION

Huile moteur multigrade de très haute performance formulée à partir de bases de qualité supérieure et d'additifs de technologie avancée.

Assure une protection exceptionnelle contre l'usure et contre la corrosion, un haut pouvoir détergent et dispersant réduisant les dépôts et la suie même dans les conditions de charges lourdes et de longues distances.

### APPLICATIONS

Moteurs diesel de poids lourds, bus, autocars et tous moteurs de matériels de travaux publics, de construction, de carrières et de tracteurs agricoles.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	POWER PRO ULTIM TDX 15W40
Grade SAE		15W-40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	13.3
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	99
Indice de viscosité	ASTM D 2270	133
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	10.3
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 33
Point d'éclair °C	ASTM D 92	226



### RECOMMANDATIONS

MB 228.3 / 229.1  
 MAN3275  
 VOLVO VDS-3  
 MTU 2.0  
 MACK EO-M PLUS  
 CUMMINS CES 20076/ CES 20077 / CES 20078  
 CATERPILLAR ECF-1a  
 RENAULT RLD-2  
 DETROIT DIESEL 93K215  
 DEUTZ DQL III-05  
 GLOBAL DHD-1



### NORMES

API CI-4/ SL  
 ACEA E7



### EMBALLAGES

1L 5L 20L 205L

### SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.  
 Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.