



## DESCRIPTION

Huile de haute performance spécialement développée pour les moteurs 2 temps fonctionnant à haut régime.

Formulée à partir de bases minérales de haute qualité et renforcée par des additifs avancés assurant une combustion propre et une excellente protection du moteur.

## APPLICATIONS

Moteurs 2 Temps de motocyclettes, scooters et équipements de motoculture (tronçonneuses, débroussailleuses).

Systèmes de graissage séparés ou mélanges manuels avec carburant.



# XPRO 2 TEMPS



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO 2 TEMPS
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	9.5
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	59.1
Indice de viscosité	ASTM D 2270	110
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 12
Point d'éclair °C	ASTM D 92	132
Densité à 15° C	ASTM D 4052	0.874

## NORMES

API TC  
JASO FA

## EMBALLAGES

1L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.