

## DESCRIPTION

Huile multifonction de haute qualité, formulée à partir d'huiles de base raffinées et d'additifs sélectionnés pour répondre aux exigences des transmissions automatiques nécessitant un fluide de type DEXRON IID.

## APPLICATIONS

Boîtes de vitesses automatiques, directions assistées, convertisseurs de couple et certains systèmes hydrauliques industriels.



# XPRO ATF



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO ATF
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	7
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	37
Indice de viscosité	ASTM D 2270	153
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 44
Point d'éclair °C	ASTM D 92	200
Densité à 15° C	ASTM D 4052	0.874

## NORMES

GM DEXRON IID

## EMBALLAGES

1L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.