

## DESCRIPTION

Huile pour engrenages de très haute qualité, spécialement formulée pour les transmissions mécaniques, différentiels et boîtes de vitesses nécessitant un niveau de performance API GL-5.

Sa formulation à base d'huiles minérales raffinées et d'additifs extrême-pression assure une protection optimale des engrenages contre l'usure, la corrosion et l'oxydation dans des conditions sévères d'utilisation.

## APPLICATIONS

Tous types de transmissions mécaniques, différentiels hypoïdes et engrenages soumis à des charges élevées, dans les véhicules légers, utilitaires et poids lourds.



# XPRO<sup>GX</sup> 80W90



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO GX 80W90
Grade SAE		80W-90
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	15.6
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	138.6
Indice de viscosité	ASTM D 2270	97
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 24
Point d'éclair °C	ASTM D 92	200
Densité à 15° C	ASTM D 4052	0.891

## NORMES

API GL5

## EMBALLAGES

1L 2L 20L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.