

DESCRIPTION

Huile hydraulique de haute qualité formulée à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs sélectionnés, conçue pour répondre aux exigences d'une très grande variété d'équipements hydrauliques. Excellente protection contre la rouille, la corrosion et l'usure. Prolonge la durée de vie des équipements et évite les arrêts de fonctionnement intempestifs.

APPLICATIONS

Systèmes hydrauliques des poids lourds et les engins de construction, d'exploitation minière, de carrières et agricoles.



XPRO HD 10W



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO HD 10W
Grade SAE		10W
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	6
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	36.4
Indice de viscosité	ASTM D 2270	109
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	6
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 18
Point d'éclair °C	ASTM D 92	224
Densité à 15° C	ASTM D 4052	0.88

NORMES

API CF

EMBALLAGES

2L 20L 205L

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.