

DESCRIPTION

Huile minérale monograde spécialement formulée pour assurer une lubrification optimale des moteurs essence et diesel dans des conditions normales.

Elle offre une excellente protection contre l'usure, la formation de dépôts et l'oxydation.

APPLICATIONS

Moteurs essence et diesel de voitures légères et machines agricoles.



XPRO PLUS 40



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO PLUS 40
Grade SAE		40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	14.8
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	138
Indice de viscosité	ASTM D 2270	99
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	9.3
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 12
Point d'éclair °C	ASTM D 92	254

NORMES

API SG/CF



EMBALLAGES

1L 2L 5L 20L 205L

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.