

DESCRIPTION

Huile minérale monograde de haute qualité conçue pour les moteurs essence et diesel. Elle offre une excellente protection contre l'usure et les dépôts dans des conditions normales d'utilisation. Elle assure des performances stables dans des climats chauds.

APPLICATIONS

Moteurs essence et diesel de voitures légères et machines agricoles.



XPRO REGULAR 40



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO REGULAR 40
Grade SAE		40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	14.2
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	141
Indice de viscosité	ASTM D 2270	98
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	5.7
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 6
Point d'éclair °C	ASTM D 92	224

NORMES

API SF/CD

EMBALLAGES

1L 2L 5L 20L 205L

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.