

## DESCRIPTION

Huile minérale monograde de haute qualité conçue pour les moteurs essence et diesel. Elle offre une excellente protection contre l'usure et les dépôts dans des conditions normales d'utilisation. Elle assure des performances stables dans des climats chauds.

## APPLICATIONS

Moteurs essence et diesel de voitures légères et machines agricoles.



# XPRO REGULAR 50



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| CARACTERISTIQUES TYPIQUES | METHODES    | XPRO REGULAR 50 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Grade SAE                 |             | 50              |
| Viscosité à 100° C        | ASTM D 445  | 19.9            |
| Viscosité à 40° C         | ASTM D 445  | 232             |
| Indice de viscosité       | ASTM D 2270 | 98              |
| TBN - MG KOH/G            | ASTM D 2896 | 5.7             |
| Point d'écoulement °C     | ASTM D 97   | - 6             |
| Point d'éclair °C         | ASTM D 92   | 286             |

## NORMES

API SF/CD

## EMBALLAGES

1L 2L 5L 20L 205L

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.