

DESCRIPTION

Huile multigrade de haute qualité formulée avec des huiles de base raffinées et des additifs de performance avancés.

Elle est formulée pour offrir une lubrification optimale, une longévité accrue du moteur et une résistance exceptionnelle aux hautes températures.

Idéale pour les moteurs fonctionnant dans des conditions normales à sévères, en milieu urbain ou autoroutier.

APPLICATIONS

Moteurs à essence et diesel de véhicules de tourisme et utilitaires légers sans filtre à particules.



XPRO SUPER 15W40



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	XPRO SUPER 15W40
Grade SAE		15W-40
Viscosité à 100° C	ASTM D 445	14.0
Viscosité à 40° C	ASTM D 445	104.5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	135
TBN - MG KOH/G	ASTM D 2896	7
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 33
Point d'éclair °C	ASTM D 92	228

✓ NORMES

API SJ/CF-4



EMBALLAGES

1L 5L

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé selon l'application prévue et en accord avec les recommandations de la fiche de données de sécurité disponible à la demande.

Pour éliminer le produit après utilisation, respectez la réglementation en vigueur et protégez l'environnement.